

江苏磁电多圈绝对值编码器厂家价格

发布日期：2025-09-15 | 阅读量：41

多圈CAN BUS绝对值编码器多圈CAN BUS绝对值编码器：工作电压 10-30Vdc 或5Vdc 极性保护 标准帧 CAN2.0 速率10-800K 线性分辨率 1/4096 工作温度 -25—70℃ 编程时温度范围：0℃~+70℃ 储存温度 -40—100℃ 防护等级 IP65 允许转速 3000转/分CAN2.0B单圈分辨率12位，工作圈数12位~14位机械参数电气参数最大转速6000转/分工作电压10-30Vdc(5Vdc可定制) 主轴负载轴向40N径向100N消耗电流

直线光栅尺是刚性的，有长度定制与安装的麻烦，在外部电磁干扰环境下扰面积大，容易扰到，而且成本高，不适合大规模的使用。而低速端安装的绝对值多圈编码器已在减速后，接近于全闭环，其体积小受干扰面积小，成本经济，非常适合做运动控制双重确认原则的连续参考点编码器，可以提升运动控制的安全可靠性，同时，由于全行程的值编码，无须再去寻找单个开关式的参考点，在全行程上每一个编码的位置都是连续参考点，不会跑丢，提升了机械自动化效率。江苏25位多圈绝对值编码器参数磁电多圈绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！

RS485多圈绝对值编码器RS485信号多圈绝对值编码器内部值码盘，机械齿轮组真多圈，全数字化计值RS485自由协议输出，方便连接各种PLC及上位机设备。多用途、多功能，直接对应多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。* 多地址设定；通讯波特率设定，分辨率、方向设定。* 外部置位线设定预设位置，安装方便，无需找零RS485信号, 485接口编码器, 485通讯多圈绝对值编码器，产品特性参数工作电压10-30VDC(5VDC可定制) 消耗电流

4-20mA多圈绝对值编码器采用“磁性检测方式”，具备优异的抗冲击和振动特性。模拟信号对应位置任意设定及微调；方向设定。模拟电流输出，方便连接各种设备。直接对应单圈多圈角度、多圈长度。国际标准外形结构。宽工作电压，极低的耗电流。外部置位线设定预设位置，安装方便，无需找零。输出接口电缆输出插座输出芯缆颜色信号输出脚号信号输出棕色10—30Vdc工作电源110—30Vdc工作电源白色0V GND 20V GND 绿色Modbus输出A3Modbus输出A黄色Modbus输出B4Modbus输出B灰色外部置位高电平入5外部置位高电平入蓝色参数设置线。桁萱自动化科技（上海）有限公司是一家专业提供磁电多圈绝对值编码器的公司，有需求可以来电咨询！

接线图：功能VccGND置位设置线CANLCANH屏蔽颜色棕色白色灰色蓝色黄色绿色网（粗红色）
注：1、置位线（灰色）的使用当置位线（灰色）触碰Vcc大于1秒钟，编码器的当前数据即变为置位值（零点）出厂参数：地址波特率工作模式帧格式方向分辨率工作圈数置位值传输周期182250K异步模式扩展帧顺时针ms60mm外径6/8/10mm轴径可选20mm轴长轴向出线可选夹

紧同步法兰(电缆输出或插头输出可选)□60mm外径 6/8/10mm轴径可选 20mm轴长 轴向出线可选；夹紧法兰/伺服法兰（电缆输出或插头输出可选）。桁萱自动化科技（上海）有限公司致力于提供磁电多圈绝对值编码器，有需要可以联系我司哦！北京电子多圈磁电绝对值编码器批发价

磁电多圈绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司，让您满意，欢迎新老客户来电！江苏磁电多圈绝对值编码器厂家价格

0-10V多圈绝对值编码器采用“磁性检测方式”，具备优异的抗冲击和振动特性。模拟信号对应位置任意设定及微调；方向设定。模拟电压输出，方便连接各种设备。直接对应单圈多圈角度、多圈长度。国际标准外形结构。宽工作电压，极低的耗电流。外部置位线设定预设位置，安装方便，无需找零□0-10V信号多圈绝对值编码器,线性电压信号输出绝对值编码器,*值数字码盘，内置信号转换,0-10V模拟电流输出，方便连接各种设备。桁萱自动化科技（上海）有限公司江苏磁电多圈绝对值编码器厂家价格

桁萱自动化科技（上海）有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的仪器仪表行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领桁萱自动化科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！